



## SC

- Alimentatore Switching 13,8V
- Disponibili da 3,2Ah/5Ah/7,2Ah/10Ah/11,2Ah/15Ah senza caricabatterie
- Disponibili da 3,5Ah/7,2Ah con caricabatterie



## AT5000

Alimentatore stabilizzato da 12V a 5000mA.



## AT3000

Alimentatore stabilizzato da 12V a 3000mA.

## AT1215H



Alimentatore per esterno protezione IP67

Per il suo ingombro ridotto e le caratteristiche di impermeabilità, può essere alloggiato in svariate situazioni, tra cui in scatole di derivazione a parete tipo E503 in modo da disporre di una bassa tensione stabilizzata con discreta potenza ovunque occorra.

- Tensione Ingresso: 100 - 240V
- Potenza: 18W
- Tensione Uscita: 12V
- Corrente Uscita: 1,5A
- Tensione di ripple: 80mV p-p max
- Protezione da sovracorrenti: Autoripristinante
- Protezione da corto circuiti: Autoripristinante
- Temperatura operativa: 0°C / +40°C
- Temperatura di stoccaggio: -15°C / +80°C
- Umidità relativa: 20% - 100%
- Grado di protezione: IP67
- Dimensioni: 48(L) x 50(W) x 25(H)mm

## AT1200



Alimentatore Switching compatto di grande Potenza e qualità 1200mA-12V.

## AC100



Alimentatore 19V per AVC 787/785/783/761/760.

## AC12-5000



Alimentatore 12V 5 Ampere.



## **AC12-3000**

Alimentatore 12V 3 Ampere.