



## HAC-HDW1200EMP-A-S4

### Telecamera a bulbo oculare IR HDCVI da 2 MP

\* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1200-S5

- > Max 30 fps @ 1080P
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 50 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



## HAC-HDW1230MP-S4

### 5MP HDCVI Telecamera Bullet a Colori

\* I parametri e la scheda tecnica sottostante possono essere applicati solo alla serie to1509-S2.

\*Per poter utilizzare la 5MP 16:9 HDCVI camera, il firmware del XVR deve essere aggiornato al V4.001.0000001.0.R.200908 o all'ultima versione.

- > Massimo 25 fps@5MP (16:9 video output)
- > 120 dB true WDR, 3D NR
- > 24/7 immagini a colori
- > 40 m illuminazione a distanza
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Microfono incorporato (-A)
- > 3,6 mm lenti fisse (2,8 mm opzionali)
- > IP67, 12 V DC



