



SD6C430I-HC

- > 1/3" 4Megapixel CMOS
- > Powerful 30x optical zoom
- > 120dB true WDR, 3D DNR
- > Max. 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P
- > IR distance up to 100m
- > IP66



SD42215-HC-LA

2MP 15x Starlight HDCVI PTZ Camera

- > 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- > Zoom ottico 15x potente
- > Tecnologia starlight
- > 120 dB true WDR, 3D DNR
- > Massimo 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P
- > IK10



> IP66



SD6CE230I-HC-S3

2MP 30x Starlight IR PTZ HDCVI Camera

- > 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- > Zoom ottico 30x potente
- > Tecnologia starlight
- > 120dB true WDR, 3D DNR
- > Massimo 25/30fps@1080P
- > IR distanza fino a 200m
- > IP67, IK10



HAC-ME1500E



5MP HDCVI Active Deterrence Camera

- > Massimo 20fps@5MP
- > Uscite HD e SD selezionabili
- > Lenti fisse 2.8mm/3.6mm
- > 10m/110° poligono/angolo investigativo
- > Lunghezza massima IR 20m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-ME1200E



2MP HDCVI Active Deterrence Camera

- > Massimo 30fps@1080P
- > Uscite HD e SD selezionabili
- > Lenti fisse 2.8mm/3.6mm
- > 10m/110° poligono/angolo investigativo
- > Lunghezza massima IR 20m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-ME1200A-S4



Telecamera cubo PIR HDCVI da 2 MP

- > Max 30 fps @ 1080P
- > Uscita HD e SD commutabile (solo video)
- > Obiettivo fisso 2,8 mm / 3,6 mm
- > Campo / angolo di rilevamento > 10 m / 110 °
- > DC12V



HAC-ME1400BP-PIR



4MP HDCVI Camera MotionEye

- > Massimo 30fps@4MP
- > Uscite HD e SD selezionabili
- > Lenti fisse 2.8mm
- > 10m/110° campo/angolo di rilevamento
- > Sensori digitali quaternionici
- > Lunghezza massima IR 20m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-ME2802B



Telecamera MotionEye 4K HDCVI

- > Max 15 fps @ 4K
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso da 2,8 mm
- > Campo / angolo di rilevamento > 10 m / 110 °
- > Sensore digitale quaternionico
- > Max. Lunghezza IR 20 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HDW2241TP-Z-A



2MP Starlight HDCVI IR Camera Oculare

- > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
- > Massimo 30fps@1080P
- > Uscita HD/SD selezionabile
- > Interfaccia Audio, microfono incorporato
- > 2.7-13.5mm lenti motorizzate
- > Lunghezza IR massima 60m, Smart IR
- > IP67, DC12V±30%



HAC-HDW1230TP-Z-A



2MP Starlight HDCVI POC IR Camera Oculare

- > Starlight
- > Massimo 30fps@1080P
- > Uscita HD e SD selezionabile
- > Microfono incorporato
- > 2.7-12mm lenti motorizzate
- > Lunghezza massima IR 60m, Smart IR
- > IP67, POC/DC12V



HAC-HDW1200TP-Z



2MP HDCVI IR Camera Oculare

* I parametri e la scheda tecnica sottostanti possono essere applicati solo alla serie 1200-S5

- > Massimo 30fps@1080P
- > HD and SD output selezionabili
- > 2.7-12mm lenti motorizzate
- > Microfono incorporato (-A)
- > Lunghezza IR massima 60m, Smart IR

> IP67, DC12V




HAC-HDW1200T-Z-A-S4



Telecamera a bulbo oculare IR HDCVI da 2 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1200-S5

- > Max 30 fps @ 1080P
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo motorizzato da 2,7-12 mm
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 60 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-B2A21



2MP HDCVI IR Bullet Camera

- > Massimo 30fps@1080P
- > HD e SD output selezionabili
- > 3.6mm lenti fisse (2.8mm, 6mm opzionali)
- > Lunghezza massima IR 20m, Smart IR

> IP67, DC12V




HAC-HDW1200EMP-A-S4



Telecamera a bulbo oculare IR HDCVI da 2 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1200-S5

- > Max 30 fps @ 1080P
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 50 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HFW2241TP-Z-A



2MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera

- > Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- > Massimo 30fps@1080P
- > HD/SD selezionabili
- > Interfaccia audio, microfono incorporato
- > 6-22mm lenti motorizzate
- > Lunghezza IR massima 80m, Smart IR
- > IP67, IK10, DC12V±30%



HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-54



Telecamera Bullet IR HDCVI da 2 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1200-S4.

- > Max 30 fps @ 1080P
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo motorizzato da 2,7-12 mm
- > Max. Lunghezza IR 60 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HDW1230MP-S4



5MP HDCVI Telecamera Bullet a Colori

* I parametri e la scheda tecnica sottostante possono essere applicati solo alla serie to1509-S2.

*Per poter utilizzare la 5MP 16:9 HDCVI camera, il firmware del XVR deve essere aggiornato al V4.001.0000001.0.R.200908 o all'ultima versione.

- > Massimo 25 fps@5MP (16:9 video output)
- > 120 dB true WDR, 3D NR
- > 24/7 immagini a colori
- > 40 m illuminazione a distanza
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Microfono incorporato (-A)
- > 3.6 mm lenti fisse (2.8 mm opzionali)
- > IP67, 12 V DC





ATC1080G1PIR

HD 2.1 Megapixel 1080P PIR Motion 4-In-1 Camera

- > 2.1MP / 1080P
- > 1/2.9" SONY HD CMOS Sensor
- > NVP2441H
- > 2.1MP, 1984(H) × 1080(V)
- > 3.0 MP
- > AHD/TVI/CVI/CVBS 4-In-1 Optional
- > 60dB



ATC1080EG1

HD 2.1 Megapixel 1080P Hidden 4-In-1 Camera

- > 2.1MP / 1080P
- > 1/2.9" SONY HD CMOS Sensor
- > NVP2441H
- > 2.1MP, 1984(H) × 1080(V)
- > 3.0 MP
- > AHD/TVI/CVI/CVBS 4-In-1 Optional
- > 60dB



ATC1080GIR

HD 2.1 Megapixel 1080P Hidden 4-In-1 Camera

- > 2.1MP / 1080P
- > 1/2.9" SONY IMX CMOS Sensor
- > NVP2441H
- > 2.1MP, 1984(H) × 1080(V)
- > 3.0 MP
- > AHD/TVI/CVI/CVBS 4-In-1 Optional
- > 60dB



HAC-HDW2231R-Z

2MP Starlight HDCVI IR Eyeball Camera

- > Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- > Max 30fps@1080P
- > HD and SD output switchable
- > 2.7-13.5mm motorized lens
- > Max. IR length 60m, Smart IR
- > IP67, AC24V/DC12V



HAC-HFW2221R-Z-IRE6



2MP WDR HDCVI IR Bullet Camera

- > 120dB true WDR, 3DNR
- > Max 30fps@1080P
- > HD and SD dual-output
- > 2.7-12mm motorized lens (7-22mm optional)
- > Max. IR length 60m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HFW1230R-Z-IRE6



Telecamera Bullet HDCVI Starlight HD da 2 MP

- > Starlight
- > Max. 30fps @ 1080P
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo motorizzato da 2,7-12 mm
- > Velocità max. Lunghezza IR 60m, Smart IR
- > IP67, DC12V



SD49225I-HC



Telecamera HDCVI PTZ Starlight IR da 2 MP 25x

- > 1 / 2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- > Potente zoom ottico 25x
- > Tecnologia Starlight
- > 120dB true WDR, 3D DNR
- > Max. 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50/60 fps @ 720P
- > Distanza IR fino a 100m
- > IP66





HAC-HUM1220A-W-PIR

Videocamera HDCVI MotionEye da 2 MP

- > Max 30fps @ 1080P
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso 2,8 mm
- > Campo di rilevamento / angolo da 12 m / 100°
- > Sensibilità di rilevamento a due livelli regolabile
- > Interruttore antimanomissione incorporato
- > DC12V



HAC-HFW1200T



2MP HDCVI IR Bullet Camera

- > Max 30fps @ 1080P
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 30m, Smart IR
- > IP67, DC12V