

## HAC-HFW1400TP A POC



### Telecamera Bullet IR POC HDCVI da 4 MP

\* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1400-S2.

- > Max. 30pfs @ 4MP
- > Microfono integrato
- > Uscita HD e SD commutabile
- Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 30 m, Smart IR
- > IP67, POC / DC12V



## HAC-HFW1400RP S2



### 2MP Lite IR Fixed-focal Bullet Network Camera

- > Rilevamento intelligente: Intrusione, tripwire
- > 2MP, 1/2.8" CMOS sensore immagine, scarsa illuminazione, immagine ad alta definizione
- > Uscite massimo 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- > H.265 codec, alto tasso di compressione, ultra-basso bit rate
- > LEDs incorporati, illuminazione massima a distanza: 50 m
- > ROI, SMART H.264+/H.265+, codificazione flessibile, applicabile a diverse bande e ambienti di stoccaggio
- > Modalità rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigranatura digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
- > Rilevazione anomalità: rilevazione movimento, manipolazione video, cambiamento di scena, no SD card, SD card full, SD card error, disconnessione dal network, conflitto IP, access illegale, rilevazione voltaggio
- > Allarme: 2 in entrata, 2 in uscita; audio: 1 in entrata, 1 in uscita; supporta massimo 256 GB Micro SD card
- > 12V DC/PoE alimentatore; 12V DC potenza d'uscita, corrente massima 165mA



> Protezione IP67

## HAC-HFW1400TP-A-S2



### Telecamera Bullet IR HDCVI da 4 MP

\* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1400-S3.

- > Max 30 fps a 4 MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 30 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



## HAC-ME1400B-PIR



### Videocamera HDCVI MotionEye da 4 MP

- > Max 30fps @ 4MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso 2,8 mm
- > 10 m / 110 ° campo di rilevamento / angolo
- > Sensore digitale quaternionico
- > Max. Lunghezza IR 20m, Smart IR
- > IP67, DC12V



## HAC-HFW2401S



### Telecamera Bullet HDCVI WDR IR da 4 MP

- > 120dB True WDR, 3DNR
- > Max 4MP in tempo reale
- > Doppia uscita HD e SD
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 30m, Smart IR
- > IP67, DC12V



## HAC-HFW1400R



### Telecamera Bullet HDCVI IR da 4 MP

- > Max 30fps @ 4MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 20m, Smart IR
- > IP67, DC12V

