



## HAC-HDW1400EMP A S2

### Telecamera a bulbo oculare IR HDCVI da 4 MP

\* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1400-S3.

- > Max 30 fps a 4 MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 50 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



## HAC-HDW1400EM-A-POC

### Fotocamera Bulbo oculare HDCVI POC IR da 4 MP

> I parametri e i datasheet qui sotto possono essere applicati solo alle serie 1400-S2.

- > Max. 30fps @ 4MP
- > Microfono incorporato
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 50 m, Smart IR
- > IP67, POC / DC12V



## HAC-HDW1400M



### Fotocamera Bulbo oculare HDCVI da 4 MP

- > Max 30fps @ 4MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 30m, Smart IR
- > IP67, DC12V



## HAC-HDW1400R



### Fotocamera Bulbo oculare HDCVI da 4 MP

- > Max 30fps @ 4MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 20m, Smart IR
- > DC12V

