



HAC-HDBW2501RP-Z

5MP Starlight HDCVI IR Camera Domotica

* I parametri e la scheda tecnica sottostanti possono essere applicati solo alle serie 2501-S2.

* Per utilizzare la camera 5MP 16:9 HDCVI, il firmware del XVR deve essere aggiornato al V4.001.0000001.0.R.200908 o all'ultima versione.

- > Massimo 25 fps@5MP (16:9 video output)
- > Starlight, 120 dB true WDR, 3D NR
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Lenti motorizzate 2.7 mm-13.5 mm
- > Lunghezza massima IR 30 m, Smart IR
- > IP67, IK10, 24V AC/12V DC



HAC-HFW1500-R-Z-A-IRE6

Telecamera Bullet IR HDCVI da 5 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1500-S2.

* Per utilizzare la fotocamera HDCVI 16:9 da 5 MP, il firmware di XVR deve essere aggiornato alla versione V4.001.0000001.0.R.200908 o successiva.

- > Max 25 fps @ 5MP (uscita video 16:9)
- > Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI
- > Ottica motorizzata da 2,7-12 mm
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 60 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HDW1500MP



5MP HDCVI IR Camera Oculare

- > Massimo 20fps@5MP
- > Uscite HD e SD selezionabili
- > Lenti fisse 3.6mm (Opzionali 2.8mm, 6mm)
- > Lunghezza massima IR 30m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HDW1500TPZ-A



Fotocamera a bulbo oculare IR Starlight HDCVI da 5 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1500-S2.

* Per utilizzare la fotocamera HDCVI 16:9 da 5 MP, il firmware di XVR deve essere aggiornato alla versione V4.001.0000001.0.R.200908 o successiva.

- > Max 25 fps @ 5MP (uscita video 16:9)

- > Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI
- > Ottica motorizzata da 2,7-12 mm
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 60 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HFW1500TP-A



5MP Starlight HDCVI IR Camera Oculare

* I parametri e la scheda tecnica sottostanti possono essere applicati solo alle serie 1500-S2.

* Per poter utilizzare la camera 5MP 16:9 HDCVI, il firmware del XVR deve essere aggiornato V4.001.0000001.0.R.200908 o all'ultima versione.

- > Massimo 25fps@5MP (16:9 video output)
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Lenti fisse 3.6 mm (opzionali 2.8 mm)
- > Microfono incorporato (-A)
- > Massima lunghezza dell' IR 30 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HFW2501EP-A



5MP Starlight HDCVI IR Camera Oculare

* I parametri e la scheda tecnica sottostante possono essere applicati solo alle serie 2501-S2.

* Per utilizzare la camera 5MP 16:g HDCVI, il firmware del XVR deve essere aggiornato al V4.001.0000001.0.R.200908 o all'ultima versione.

- > Massimo 25 fps@5MP (16:g video output)
- > Starlight, 120 dB true WDR, 3D NR
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Lenti fisse 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionali)
- > Microfono incorporato
- > Lunghezza massima IR 40 m, Smart IR
- > IP67, DC12V±30%



HAC-HDW2501T-Z-A



Fotocamera Bulbo oculare Starlight HDCVI da 5 megapixel

- > Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- > Max. 20fps @ 5MP
- > Uscita HD / SD commutabile
- > Interfaccia audio, microfono incorporato
- > Lente motorizzata da 2,7-13,5 mm
- > Velocità max. Lunghezza IR 60m, Smart IR
- > IP67, DC12V ± 30%



HAC-HDW1500EM-A



Telecamera Bulbo Oculare HDCVI da 5 MP

- > Max. 20fps @ 5MP
- > Microfono incorporato
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 50 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A



Telecamera Bullet HDCVI IR da 5 MP

- > Max. 20fps @ 5MP
- > Microfono incorporato
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Lente motorizzata da 2,7-12 mm
- > Velocità max. Lunghezza IR 60m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HFW2501T-Z-A



Telecamera Bullet Starlight HDCVI IR da 5 MP

- > Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- > Max. 20fps @ 5MP
- > Uscita HD / SD commutabile
- > Interfaccia audio, microfono incorporato
- > Lente motorizzata da 2,7-13,5 mm
- > Velocità max. Lunghezza IR 80m, Smart IR
- > IP67, DC12V ± 30%



HAC-HDW2501T-A



Fotocamera Bulbo oculare Starlight HDCVI da 5 megapixel

- > Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- > Max. 20fps @ 5MP
- > Uscita HD / SD commutabile
- > Interfaccia audio, microfono incorporato
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 50m, Smart IR
- > IP67, DC12V ± 30%



HAC-HFW2501S



Telecamera Bullet Starlight HDCVI IR da 5 MP

- > Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- > Max. 20fps @ 5MP
- > Uscita HD / SD commutabile
- > Interfaccia audio
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 30m, Smart IR
- > IP67, DC12V \pm 30%

