HAC-HFW1500-R-Z-A-IRE6

Telecamera Bullet IR HDCVI da 5 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1500-S2.

* Per utilizzare la fotocamera HDCVI 16: 9 da 5 MP, il firmware di XVR deve essere aggiornato alla versione V4.001.0000001.0.R.200908 o successiva.

> Max 25 fps @ 5MP (uscita video 16: 9)

> Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI
> Ottica motorizzata da 2,7-12 mm
> Microfono integrato (-A)
> Max. Lunghezza IR 60 m, Smart IR
> IP67, DC12V

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A

Telecamera Bullet HDCVI IR da 5 MP

> Max. 20fps @ 5MP
> Microfono incorporato
> Uscita HD e SD commutabile
> Lente motorizzata da 2,7-12 mm
> Velocità max. Lunghezza IR 60m, Smart IR
> IP67, DC12V

HAC-HFW2501T-Z-A

Telecamera Bullet Starlight HDCVI IR da 5 MP

> Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
> Max. 20fps @ 5MP
> Uscita HD / SD commutabile
> Interfaccia audio, microfono incorporato
> Lente motorizzata da 2,7-13,5 mm
> Velocità max. Lunghezza IR 80m, Smart IR
> IP67, DC12V ± 30%