



## HAC-HDW1801EM-A

### 4K HDCVI IR Camera Oculare

- > 120dB True WDR, 3D NR
- > Risoluzione massima 4K
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Microfono incorporato (-A)
- > Lunghezza fissa (3,6mm; 6mm opzionale)
- > Lunghezza massima IR 50m, smart IR
- > IP67, 12V±30%DC



## HAC-HDBW3802-EP-ZH

### Telecamera IR-Dome WDR HDCVI da 8 MP

- > CMOS a scansione progressiva da 1/2 "8 megapixel
- > Obiettivo zoom motorizzato ottico 3x
- > Max. 15 fps @ 3840 × 2160
- > 120db True WDR, 2D e 3D NR
- > Funzioni intelligenti
- > Distanza IR massima di 50 m, IR intelligente
- > Protezione ingresso IP67 e IK10
- > Ingresso a doppia tensione (DC 12v ± 25% / AC 24V ± 25%)
- > Uscita di tensione DC12V
- > Trasmissione fino a 500 m con cavo coassiale RG59






## HAC-HDW1801-TP-Z

### Telecamera per bulbo oculare IR 4K HDCVI

- > 120 dB True WDR, 3DNR
- > Max. Risoluzione 4K
- > Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI
- > Messa a fuoco automatica, obiettivo motorizzato da 2,7-13,5 mm
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 60 m, IR intelligente
- > IP67, 12V  $\pm$  30% DC



## HAC-HDW1801M

### 4K HDCVI IR Camera Oculare

- > 120dB True WDR, 3DNR
- > Risoluzione massima 4K
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Lenti fisse (2.8mm; 3.6mm opzionali)
- > Lunghezza massima IR 30m, Smart IR
- > IP67, 12V  $\pm$  30% DC



## HAC-HFW1801RP-Z-IRE6

### 4K HDCVI IR Bullet Camera

- > 120dB true WDR, 3D NR
- > Massima risoluzione 4K
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Auto capacità di focalizzazione, lenti motorizzate 2.7-13.5mm
- > Microfono incorporato (-A)
- > Lunghezza massima IR 60m, smart IR
- > IP67, 12V  $\pm$  30% DC



## HAC-HFW3802-EP-ZH

### Telecamera Bullet IR HDCVI WDR da 8 MP

- > CMOS a scansione progressiva da 1/2 "8 megapixel
- > Obiettivo zoom motorizzato ottico 3x
- > Max. 15 fps @ 3840 x 2160
- > 120db True WDR, 2D e 3D NR
- > Funzioni intelligenti
- > Distanza IR massima di 100 m, IR intelligente
- > Protezione ingresso IP67 e IK10
- > Ingresso a doppia tensione (DC 12v  $\pm$  25% / AC 24V  $\pm$  25%)
- > Uscita di tensione DC12V

> Trasmissione fino a 500 m con cavo coassiale RG59



## HAC-HFW1801-THP-I8



### Telecamera Bullet IR 4K HDCVI

- > 120 dB True WDR, 3DNR
- > Max. Risoluzione 4K
- > Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 80 m, Smart IR
- > IP67, 12V ± 30% CC



## HAC-HDBW2802RP-Z



### 4K Starlight HDCVI IR Dome Camera

- > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
- > Max. 4K resolution
- > HD/SD switchable
- > Audio in interface
- > 3,7-11mm motorized lens
- > Max. IR length 30m, Smart IR
- > IP67, IK10, DC12V±30%



## HAC-HDW2802T-Z-A



### Fotocamera Eyeball 4K Starlight HDCVI IR

- > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
- > Max. Risoluzione 4K
- > Commutazione HD / SD
- > Interfaccia audio, microfono incorporato
- > Lente motorizzata da 3,7-11 mm
- > Velocità max. Lunghezza IR 60m, Smart IR
- > IP67, DC12V ± 30%



## HAC-HDW2802T-A



### Fotocamera Eyeball 4K Starlight HDCVI IR

- > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
- > Max. Risoluzione 4K
- > Commutazione HD / SD
- > Interfaccia audio, microfono incorporato
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 50m, Smart IR
- > IP67, DC12V  $\pm$  30%



## HAC-HFW2802T-Z-A



### Telecamera bullet 4K HDlight HDCVI IR

- > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
- > Max. Risoluzione 4K
- > Commutazione HD / SD
- > Interfaccia audio, microfono incorporato
- > Lente motorizzata da 3,7-11 mm
- > Velocità max. Lunghezza IR 80m, Smart IR
- > IP67, DC12V  $\pm$  30%



## HAC-HFW2802T-A-I8



### Telecamera bullet 4K HDlight HDCVI IR

- > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
- > Max. Risoluzione 4K
- > Commutazione HD / SD
- > Interfaccia audio, microfono incorporato
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 80m, Smart IR
- > IP67, DC12V  $\pm$  30%

