



HAC-HFW1801-THP-I8

Telecamera Bullet IR 4K HDCVI

- > 120 dB True WDR, 3DNR
- > Max. Risoluzione 4K
- > Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 80 m, Smart IR
- > IP67, 12V ± 30% CC



HAC-HFW1500TP-A

5MP Starlight HDCVI IR Camera Oculare

* I parametri e la scheda tecnica sottostanti possono essere applicati solo alle serie 1500-S2.

* Per poter utilizzare la camera 5MP 16:g HDCVI, il firmware del XVR deve essere aggiornato V4.001.0000001.0.R.200908 o all'ultima versione.

- > Massimo 25fps@5MP (16:g video output)
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Lenti fisse 3.6 mm (opzionali 2.8 mm)
- > Microfono incorporato (-A)
- > Massima lunghezza dell' IR 30 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HFW2501EP-A



5MP Starlight HDCVI IR Camera Oculare

* I parametri e la scheda tecnica sottostante possono essere applicati solo alle serie 2501-S2.

* Per utilizzare la camera 5MP 16:9 HDCVI, il firmware del XVR deve essere aggiornato al V4.001.0000001.0.R.200908 o all'ultima versione.

- > Massimo 25 fps@5MP (16:9 video output)
- > Starlight, 120 dB true WDR, 3D NR
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Lenti fisse 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionali)
- > Microfono incorporato
- > Lunghezza massima IR 40 m, Smart IR
- > IP67, DC12V±30%



HAC-HFW1400TP A POC



Telecamera Bullet IR POC HDCVI da 4 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1400-S2.

- > Max. 30fps @ 4MP
- > Microfono integrato
- > Uscita HD e SD commutabile
- Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 30 m, Smart IR
- > IP67, POC / DC12V



HAC-HFW1400RP S2



2MP Lite IR Fixed-focal Bullet Network Camera

- > Rilevamento intelligente: Intrusione, tripwire
- > 2MP, 1/2.8" CMOS sensore immagine, scarsa illuminazione, immagine ad alta definizione
- > Uscite massimo 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- > H.265 codec, alto tasso di compressione, ultra-basso bit rate
- > LEDs incorporati, illuminazione massima a distanza: 50 m
- > ROI, SMART H.264+/H.265+, codificazione flessibile, applicabile a diverse bande e ambienti di stoccaggio
- > Modalità rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigranatura digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
- > Rilevazione anomalie: rilevazione movimento, manipolazione video, cambiamento di scena, no SD card, SD card full, SD card error, disconnessione dal network, conflitto IP, access illegale, rilevazione voltaggio
- > Allarme: 2 in entrata, 2 in uscita; audio: 1 in entrata, 1 in uscita; supporta massimo 256 GB Micro SD card
- > 12V DC/PoE alimentatore; 12V DC potenza d'uscita, corrente massima 165mA

> Protezione IP67      

HAC-HFW1400TP-A-S2



Telecamera Bullet IR HDCVI da 4 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1400-S3.

- > Max 30 fps a 4 MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 30 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-B2A21



2MP HDCVI IR Bullet Camera

- > Massimo 30fps@1080P
- > HD e SD output selezionabili
- > 3,6mm lenti fisse (2,8mm, 6mm opzionali)
- > Lunghezza massima IR 20m, Smart IR

> IP67, DC12V      

HAC-HFW2802T-A-I8



Telecamera bullet 4K HDlight HDCVI IR

- > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
- > Max. Risoluzione 4K
- > Commutazione HD / SD
- > Interfaccia audio, microfono incorporato
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 80m, Smart IR
- > IP67, DC12V \pm 30%



HAC-HFW2501S



Telecamera Bullet Starlight HDCVI IR da 5 MP

- > Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- > Max. 20fps @ 5MP
- > Uscita HD / SD commutabile
- > Interfaccia audio
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 30m, Smart IR
- > IP67, DC12V ± 30%



HAC-ME1400B-PIR



Videocamera HDCVI MotionEye da 4 MP

- > Max 30fps @ 4MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso 2,8 mm
- > 10 m / 110 ° campo di rilevamento / angolo
- > Sensore digitale quaternionico
- > Max. Lunghezza IR 20m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HFW2401S



Telecamera Bullet HDCVI WDR IR da 4 MP

- > 120dB True WDR, 3DNR
- > Max 4MP in tempo reale
- > Doppia uscita HD e SD
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 30m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HFW1400R



Telecamera Bullet HDCVI IR da 4 MP

- > Max 30fps @ 4MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 20m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HFW1200T



2MP HDCVI IR Bullet Camera

- > Max 30fps @ 1080P
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 30m, Smart IR
- > IP67, DC12V