



HAC-HDW1801EM-A

4K HDCVI IR Camera Oculare

- > 120dB True WDR, 3D NR
- > Risoluzione massima 4K
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Microfono incorporato (-A)
- > Lunghezza fissa (3.6mm; 6mm opzionale)
- > Lunghezza massima IR 50m, smart IR
- > IP67, 12V±30%DC



HAC-HDW1801M

4K HDCVI IR Camera Oculare

- > 120dB True WDR, 3DNR
- > Risoluzione massima 4K
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Lenti fisse (2.8mm; 3.6mm opzionali)
- > Lunghezza massima IR 30m, Smart IR
- > IP67, 12V±30%DC



HAC-HDW1500MP

5MP HDCVI IR Camera Oculare

- > Massimo 20fps@5MP
- > Uscite HD e SD selezionabili
- > Lenti fisse 3.6mm (Opzionali 2.8mm, 6mm)
- > Lunghezza massima IR 30m, Smart IR
- > IP67, DC12V






HAC-HDW1400EMP A S2

Telecamera a bulbo oculare IR HDCVI da 4 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1400-S3.

- > Max 30 fps a 4 MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 50 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HDW1200EMP-A-S4

Telecamera a bulbo oculare IR HDCVI da 2 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1200-S5

- > Max 30 fps @ 1080P
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 50 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HDW1230MP-S4

5MP HDCVI Telecamera Bullet a Colori

* I parametri e la scheda tecnica sottostante possono essere applicati solo alla serie to1509-S2.

*Per poter utilizzare la 5MP 16:9 HDCVI camera, il firmware del XVR deve essere aggiornato al V4.001.0000001.0.R.200908 o all'ultima versione.

- > Massimo 25 fps@5MP (16:9 video output)
- > 120 dB true WDR, 3D NR
- > 24/7 immagini a colori

- > 40 m illuminazione a distanza
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Microfono incorporato (-A)
- > 3,6 mm lenti fisse (2,8 mm opzionali)
- > IP67, 12 V DC



HAC-HDW2802T-A



Fotocamera Eyeball 4K Starlight HDCVI IR

- > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
- > Max. Risoluzione 4K
- > Commutazione HD / SD
- > Interfaccia audio, microfono incorporato
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 50m, Smart IR
- > IP67, DC12V \pm 30%



HAC-HDW1500EM-A



Telecamera Bulbo Oculare HDCVI da 5 MP

- > Max. 20fps @ 5MP
- > Microfono incorporato
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 50 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HDW1400EM-A-POC



Fotocamera Bulbo oculare HDCVI POC IR da 4 MP

- > I parametri e i datasheet qui sotto possono essere applicati solo alle serie 1400-S2.
- > Max. 30fps @ 4MP
- > Microfono incorporato
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 50 m, Smart IR
- > IP67, POC / DC12V



HAC-HDW1400M



Fotocamera Bulbo oculare HDCVI da 4 MP

- > Max 30fps @ 4MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 30m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HDW1400R



Fotocamera Bulbo oculare HDCVI da 4 MP

- > Max 30fps @ 4MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 20m, Smart IR
- > DC12V



HAC-HDW2501T-A



Fotocamera Bulbo oculare Starlight HDCVI da 5 megapixel

- > Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- > Max. 20fps @ 5MP
- > Uscita HD / SD commutabile
- > Interfaccia audio, microfono incorporato
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 50m, Smart IR
- > IP67, DC12V ± 30%





HAC-HDW1000M

1MP HDCVI IR Eyeball Camera

- > I parametri e i datasheet qui sotto possono essere applicati solo alle serie 1000-S3
- > Max 30fps @ 720P
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm opzionale)
- > Max. Lunghezza IR 30m, Smart IR
- > IP67, DC12V

