



HAC-HDBW3802-EP-ZH

Telecamera IR-Dome WDR HDCVI da 8 MP

- > CMOS a scansione progressiva da 1/2 "8 megapixel
- > Obiettivo zoom motorizzato ottico 3x
- > Max. 15 fps @ 3840 × 2160
- > 120db True WDR, 2D e 3D NR
- > Funzioni intelligenti
- > Distanza IR massima di 50 m, IR intelligente
- > Protezione ingresso IP67 e IK10
- > Ingresso a doppia tensione (DC 12V ± 25% / AC 24V ± 25%)
- > Uscita di tensione DC12V
- > Trasmissione fino a 500 m con cavo coassiale RG59



HAC-HDW1801-TP-Z

Telecamera per bulbo oculare IR 4K HDCVI

- > 120 dB True WDR, 3DNR
- > Max. Risoluzione 4K
- > Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI
- > Messa a fuoco automatica, obiettivo motorizzato da 2,7-13,5 mm
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 60 m, IR intelligente
- > IP67, 12V ± 30% DC



HAC-HDBW2501RP-Z



5MP Starlight HDCVI IR Camera Domotica

* I parametri e la scheda tecnica sottostanti possono essere applicati solo alle serie 2501-S2.

* Per utilizzare la camera 5MP 16:9 HDCVI, il firmware del XVR deve essere aggiornato al V4.001.0000001.0.R.200908 o all'ultima versione.

- > Massimo 25 fps@5MP (16:9 video output)
- > Starlight, 120 dB true WDR, 3D NR
- > CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
- > Lenti motorizzate 2.7 mm-13.5 mm
- > Lunghezza massima IR 30 m, Smart IR
- > IP67, IK10, 24V AC/12V DC



HAC-HDW1500TPZ-A



Fotocamera a bulbo oculare IR Starlight HDCVI da 5 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1500-S2.

* Per utilizzare la fotocamera HDCVI 16:9 da 5 MP, il firmware di XVR deve essere aggiornato alla versione V4.001.0000001.0.R.200908 o successiva.

- > Max 25 fps @ 5MP (uscita video 16:9)
- > Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI
- > Ottica motorizzata da 2,7-12 mm
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 60 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HDW1400-TP-ZA-POC-S2



Telecamera a bulbo oculare IR POC HDCVI da 4 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1400-S2.

- > Max 30 fps a 4 MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Microfono integrato
- > Obiettivo motorizzato da 2,7-12 mm
- > Max. Lunghezza IR 60 m, Smart IR
- > IP67, POC / DC12V





HAC-HDW1400-TP-ZA-S2

Telecamera a bulbo oculare IR HDCVI da 4 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1400-S3

- > Max 30 fps a 4 MP
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo motorizzato da 2,7-12 mm
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 60 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HDW2401-TP-Z-A-S2

Motore da 4 MP / Starlight da 2,7 mm a 13,5 mm. Obiettivo
 IR max ~ 80 m, Smart IR

Max. 25 fps @ 4 MP

HD / SD /

ingresso audio in uscita multiformato / microfono integrato, 120 dB true WDR,

3DNR

IP67, DC12V



HAC-HDW2241TP-Z-A

2MP Starlight HDCVI IR Camera Oculare

- > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
- > Massimo 30fps@1080P
- > Uscita HD/SD selezionabile
- > Interfaccia Audio, microfono incorporato
- > 2.7-13.5mm lenti motorizzate
- > Lunghezza IR massima 60m, Smart IR
- > IP67, DC12V±30%



HAC-HDW1230TP-Z-A



2MP Starlight HDCVI POC IR Camera Oculare

- > Starlight
- > Massimo 30fps@1080P
- > Uscita HD e SD selezionabile
- > Microfono incorporato
- > 2.7-12mm lenti motorizzate
- > Lunghezza massima IR 60m, Smart IR
- > IP67, POC/DC12V



HAC-HDW1200TP-Z



2MP HDCVI IR Camera Oculare

* I parametri e la scheda tecnica sottostanti possono essere applicati solo alla serie 1200-S5

- > Massimo 30fps@1080P
- > HD and SD output selezionabili
- > 2.7-12mm lenti motorizzate
- > Microfono incorporato (-A)
- > Lunghezza IR massima 60m, Smart IR
- > IP67, DC12V




HAC-HDW1200T-Z-A-S4



Telecamera a bulbo oculare IR HDCVI da 2 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1200-S5

- > Max 30 fps @ 1080P
- > Uscita HD e SD commutabile
- > Obiettivo motorizzato da 2,7-12 mm
- > Microfono integrato (-A)
- > Max. Lunghezza IR 60 m, Smart IR
- > IP67, DC12V



HAC-HDBW2802RP-Z



4K Starlight HDCVI IR Dome Camera

- > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
- > Max. 4K resolution
- > HD/SD switchable
- > Audio in interface
- > 3.7-11mm motorized lens
- > Max. IR length 30m, Smart IR
- > IP67, IK10, DC12V±30%



HAC-HDW2231R-Z



2MP Starlight HDCVI IR Eyeball Camera

- > Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- > Max 30fps@1080P
- > HD and SD output switchable
- > 2.7-13.5mm motorized lens
- > Max. IR length 60m, Smart IR
- > IP67, AC24V/DC12V



HAC-HDW2802T-Z-A



Fotocamera Eyeball 4K Starlight HDCVI IR

- > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
- > Max. Risoluzione 4K
- > Commutazione HD / SD
- > Interfaccia audio, microfono incorporato
- > Lente motorizzata da 3,7-11 mm
- > Velocità max. Lunghezza IR 60m, Smart IR
- > IP67, DC12V ± 30%





HAC-HDW2501T-Z-A

Fotocamera Bulbo oculare Starlight HDCVI da 5 megapixel

- > Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- > Max. 20fps @ 5MP
- > Uscita HD / SD commutabile
- > Interfaccia audio, microfono incorporato
- > Lente motorizzata da 2,7-13,5 mm
- > Velocità max. Lunghezza IR 60m, Smart IR
- > IP67, DC12V \pm 30%



HAC-HDBW2401R-Z

Telecamera Dome IR HDCVI da 4MP WDR

- > 120dB True WDR, 3DNR
- > Max 4MP in tempo reale
- > Doppia uscita HD e SD
- > Obiettivo motorizzato 2,7-13,5 mm
- > Velocità max. Lunghezza IR 30m, Smart IR
- > IP67, IK10, DC12V

