

HFW2431S-S-S2



Telecamera di rete Bullet IR a focale fissa da 4 MP Lite

- > 4MP, sensore di immagine CMOS da 1/3", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine
- > Uscite 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, max. supporta 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps
- > Codec H.265, rapporto di compressione elevato, bit rate ultra basso
- > LED IR integrato, distanza IR massima: 30 m
- > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione
- > Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
- > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire
- > Rilevamento di anomalie: rilevamento del movimento, manomissione del video, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore della scheda SD, rete scollegata, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento della tensione
- > Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB
- > Alimentazione 12V DC / PoE
- > Protezione IP67



IPC-HFW5442E-S



4MP Pro AI IR Fixed-focal Bullet Network Camera

- > 1/1.8" 4Megapixel progressive scan CMOS
- > H.265 & H.264 triple-stream encoding
- > 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P (1920 × 1080)
- > WDR (140 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- > Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- > 2.8 mm fixed lens (3.6 mm, 6.0 mm optional)
- > Max. IR LEDs Length 50 m
- > Micro SD memory, IP67

