



HDW3441-TMP-AS

Telecamera di rete WizSense con bulbo oculare a focale fissa IR da 4 MP

- > 4MP, sensore di immagine CMOS da 1/3", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine
- > Uscite max. 4 MP (2688 × 1520) a 30 fps
- > Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione
- > LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m
- > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione
- > Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
- > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone)
- > Rilevamento di anomalie: rilevamento del movimento, manomissione del video, cambio di scena, rilevamento dell'audio, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore della scheda SD, disconnessione dalla rete, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento della tensione
- > Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, microfono integrato
- > Alimentazione 12V DC / POE
- > Protezione IP67
- > SMD Plus





HDW2431TP-AS-S2

Telecamera di rete a bulbo oculare a focale fissa IR Lite 4MP

- > 4MP, sensore di immagine CMOS da 1/3", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine
- > Uscite 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, max. supporta 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps
- > Codifica H.265, rapporto di compressione elevato, bit rate basso
- > LED IR integrato, distanza IR massima: 30 m
- > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione
- > Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
- > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire
- > Rilevamento di anomalie: rilevamento del movimento, manomissione del video, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore della scheda SD, rete scollegata, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento della tensione
- > Max. Scheda SD da 256 GB e microfono integrato
- > Alimentazione 12V DC / POE
- > Protezione IP67



HDBW3441 FP-AS-M

Telecamera di rete WizSense con dome a focale fissa IR da 4 MP

- > 4MP, sensore di immagine CMOS da 1/3", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine
- > Uscite max. 4 MP (2688 × 1520) a 30 fps
- > Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione
- > LED IR integrato, max. Distanza IR: 30 m
- > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione
- > Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
- > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone)
- > Rilevamento di anomalie: rilevamento del movimento, manomissione del video, cambio di scena, rilevamento dell'audio, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore della scheda SD, disconnessione dalla rete, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento della tensione
- > Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, microfono integrato

- > Alimentazione 12V DC / POE
- > Protezione IP67, IK10
- > SMD Plus



HDBW3441-EP-AS

Telecamera di rete WizSense con dome a focale fissa IR da 4 MP

- > 4MP, sensore di immagine CMOS da 1/3", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine
- > Uscite max. 4 MP (2688 × 1520) a 30 fps
- > Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione
- > LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m
- > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione
- > Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
- > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone)
- > Rilevamento di anomalie: rilevamento del movimento, manomissione del video, cambio di scena, rilevamento di anomalie audio, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore della scheda SD, disconnessione dalla rete, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento della tensione
- > Allarme: dentro, fuori; Audio: dentro, fuori; Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G
- > Alimentazione 12V DC / POE
- > Protezione IP67, IK10
- > SMD Plus



HDBW1431EP-S

Telecamera di rete Mini-Dome IR WDR da 4 MP

- CMOS progressivo da 1/3" e 4 megapixel
- > Codifica dual-stream H.265 e H.264
- > 20 fps a 4 M (2688 × 1520) e 25/30 fps a 3 M (2304 × 1296)
- > WDR (120dB), giorno / notte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- > Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e DMSS
- > Obiettivo fisso da 2,8 mm (3,6 mm opzionale)
- > Lunghezza massima LED IR 30m
- > IP67, IK10, PoE



HDW4431EM-ASE



Telecamera di rete IR Eyeball da 4 MP

- > CMOS a scansione progressiva a 4 megapixel da 1/3
- > Codifica triplo stream H.265 e H.264
- > 25 / 30fps @ 4M (2688 x 1520)
- > Rilevamento avanzato supportato
- > WDR (120 dB), Day / Night (ICR), 3DNR, AWB , AGC, BLC
- > Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e DMSS
- > Obiettivo fisso 2,8 mm (3,6 mm, 6 mm opzionale)
- > Microfono incorporato
- > Max. LED IR Lunghezza 50m
- > Memoria Micro SD, IP67, PoE

