



HDW2431T-ZS

Telecamera di rete a bulbo oculare varifocale IR Lite da 4 MP

- > 4MP, sensore di immagine CMOS da 1/3", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine
- > Uscite 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, max. supporta 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps
- > Codec H.265, velocità di compressione elevata, velocità in bit ultra bassa
- > LED IR integrato, distanza IR massima: 40 m
- > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione
- > Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
- > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire
- > Rilevamento anomalie: rilevamento movimento, manomissione video, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore scheda SD, rete scollegata, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento tensione
- > Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB
- > Alimentazione 12V DC / PoE
- > Protezione IP67






HDW2431R-ZS

Telecamera di rete IR Eyeball da 4 MP

- > CMOS progressivo da 1/3" 4 megapixel
- > Codifica dual stream H.265 e H.264
- > 20 fps @ 4M (2688 × 1520) e 25/30 fps @ 3M (2304 × 1296)
- > WDR (120dB), giorno / notte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- > Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e DMSS
- > Slot per scheda Micro SD, fino a 128 GB
- > Obiettivo varifocale 2,7 ~ 13,5 mm
- > LED IR max Lunghezza 50m
- > IP67, PoE



HDBW5431E-Z-5E

Telecamera di rete a cupola 4 WDR IR

- > CMOS a scansione progressiva a 4 megapixel da 1/3"
- > Codifica a flusso triplo H.265 e H.264
- > 25/30 fps a 4 MP (2688 × 1520)
- > WDR (120 dB), giorno / notte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- > Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e DMSS
- > Obiettivo zoom 7mm ~ 35mm 5X
- > max. LED IR Lunghezza 100 m
- > IP67, IK10, PoE +
- > Memoria scheda Micro SD



HDBW2431R-ZS/VFS

Telecamera di rete a cupola 4 WDR IR

- > CMOS progressivo a 1/3" 4 megapixel
- > Codifica dual stream H.265 e H.264
- > 20 fps @ 4 M (2688 × 1520) e 25/30 fps @ 3 M (2304 × 1296)
- > WDR (120 dB), Giorno / Notte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- > Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e DMSS
- > Slot per scheda Micro SD, fino a 128 GB
- > Obiettivo varifocale 2,7 ~ 13,5 mm
- > LED IR max Lunghezza 30 m
- > IP67, IK10, PoE

