



## HDW3541-TP-ZAS

### Telecamera di rete WizSense con bulbo oculare a infrarossi da 5 megapixel

- > 5MP, sensore di immagine CMOS da 1 / 2,7", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine
- > Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps
- > Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione
- > LED IR integrato, max. Distanza IR: 40 m
- > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione
- > Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
- > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone)
- > Rilevamento di anomalie: rilevamento del movimento, manomissione del video, cambio di scena, rilevamento dell'audio, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore della scheda SD, disconnessione dalla rete, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento della tensione
- > Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, microfono integrato
- > Alimentazione 12V DC / POE
- > Protezione IP67
- > SMD Plus



## EW5531-AS



### Telecamera Fisheye IR di rete panoramica da 5 MP

CMOS STARVIS™ a scansione progressiva da 1 / 2,7 "5 megapixel

- > Codifica a flusso triplo H.265 / H.264
- > Max 25 fps @ 5 M (2592 × 1944)
- > Modalità più distorsioni
- > Giorno / notte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- > Rilevamento intelligente
- > Funzione intelligente
- > Max. LED IR lunghezza 10m
- > Memoria Micro SD, PoE



## HDW5541TP-ZE

### Telecamera di rete WizMind Eyeball a focale variabile IR da 5 MP

> 5MP, sensore di immagine CMOS da 1 / 2,7 ", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine

> Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps, 2 MP (1920 × 1080) a 60 fps

> LED IR integrato, max. Distanza IR: 40 m

> ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione

> Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio

> Rilevamento intelligente: Tripwire, intrusione, movimento veloce (le tre funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), oggetto abbandonato, oggetto mancante, rilevamento di vagabondaggio, raccolta di persone, rilevamento di parcheggio, mappa del calore, rilevamento del volto, attributi del viso e persone che contano

> Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, microfono integrato

> Alimentazione 12V DC / PoE, trasmissione di rete ePoE su lunga distanza, facile installazione

> Protezione IP67





## HDBW2531R-ZS-S2

### Telecamera di rete a cupola varifocale IR 5MP Lite

- > 5MP, sensore di immagine CMOS da 1 / 2,7", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine
- > Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 2688 x 1520 (2688 x 1520) a 25/30 fps
- > Codec H.265, velocità di compressione elevata, velocità in bit ultra bassa
- > LED IR integrato, distanza IR massima: 40 m
- > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione
- > Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
- > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire
- > Rilevamento di anomalie: rilevamento del movimento, manomissione del video, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore della scheda SD, rete scollegata, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento della tensione
- > Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB
- > Alimentazione 12V DC / PoE
- > Protezione IP67, IK10



## HDBW5541-E-ZE

### Telecamera di rete WizMind Dome IR vari-focale da 5 MP

- CMOS a scansione progressiva da > 1 / 2,7" 5 megapixel
- > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione
- > 20 fps @ 2592 x 1944, 50/60 fps @ 1080P (1920 x 1080)
- > WDR (120 dB), giorno / notte (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- > Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e DMSS
- > Obiettivo motorizzato da 2,7 mm a 13,5 mm
- > 1/1 Ingresso / uscita allarme, 1/1 ingresso / uscita audio
- > Max. LED IR Lunghezza 40 m
- > Memoria Micro SD, IP67, IK10





## HDW2531T-ZS-S2

### Telecamera di rete a bulbo oculare a infrarossi vari-focale Lite da 5 MP

- > 5MP, sensore di immagine CMOS da 1 / 2,7", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine
- > Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 2688 x 1520 (2688 x 1520) a 25/30 fps
- > Codec H.265, velocità di compressione elevata, velocità in bit ultra bassa
- > LED IR integrato, distanza IR massima: 40 m
- > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione
- > Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
- > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire
- > Rilevamento di anomalie: rilevamento del movimento, manomissione del video, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore della scheda SD, rete scollegata, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento della tensione
- > Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB
- > Alimentazione 12V DC / PoE
- > Protezione IP67

