

VTH2421 FB



Monitor da interno IP

- > Touch screen capacitivo TFT da 7", 1024x600
- > Sorveglianza IPC
- > Integrazione allarmi
- > Alte prestazioni e conveniente



VTH2421 FW-P



VTH digitale

- > Touch screen capacitivo TFT da 7", 1024 x 600
- > Sorveglianza IPC
- > Integrazione allarmi
- > Alte prestazioni e conveniente
- > Scheda SD da 8 GB incorporata
- > Supporta PoE standard



VTH2421 FB-P



VTH digitale

- > Touch screen capacitivo TFT da 7", 1024 x 600
- > Sorveglianza IPC
- > Integrazione allarmi
- > Alte prestazioni e conveniente
- > Scheda SD da 8 GB incorporata
- > Supporta PoE standard



VT02000A-S1

IP Villa Outdoor Station

- > Fotocamera HD CMOS
- > Pannello in acciaio inossidabile, IP54, IK07
- > Visione notturna e indicazione vocale
- > Messaggi video e audio
- > Citofono remoto con APP mobile
- > Montaggio superficiale e montaggio a filo



VT02000A-2-S1

2-Wire IP Villa Outdoor Station

- > Fotocamera HD CMOS
- > Pannello in acciaio inossidabile, IP54, IK07
- > Visione notturna e indicazione vocale
- > Messaggi video e audio
- > Intercom remoto con APP mobile (necessario VTNC3000A)
- > Montaggio superficiale e montaggio a filo



VT04202F-P

Stazione esterna modulare

- > I moduli rendono il dispositivo con grande espandibilità
- > Pannello frontale in alluminio anodizzato; IK07
- > Supporta la comunicazione vocale e video
- > Telecamera fisheye ad alta definizione da 2 MP con campo visivo di 160 °
- > Funzione di controllo accessi; controlla due serrature

- > Compatibile con interfaccia a 2 fili e interfaccia RJ45
- > Montaggio superficiale e montaggio ad incasso
- > IP65 (applicare il gel di silice negli spazi tra il dispositivo e la parete. Si consiglia il silicato di sodio liquido. Per i dettagli, vedere la guida rapida).



VT03221 E-P

Villa Outdoor Station

- > Posto esterno della villa della tastiera
- > Illuminazione supplementare con luce bianca
- > Fotocamera CMOS da 2 MP
- > Pulsante meccanico con Braille
- > Piastra in lega di alluminio, IK08, IP65 (Applicare gel di silice negli spazi tra il dispositivo e la parete. Si consiglia silicato di sodio liquido. Per i dettagli, vedere la guida rapida).
- > Apriporta tramite password e tessera Mifare



VTH1550CHW-2-S1

- > Display LCD Touch Screen Capacitivo da 7"
- > intercomunicante con max 5 postazioni interne
- > 6 Ingressi Allarme + 1 Uscita
- > Funzioni Rubrica, registrazione e storico chiamate
- > pop up su allarme
- > connessione con porta LAN e connessione LIVE con telecamere IP Dahua.
- > Slot SD Card
- > Dimensione 200,45x136,45x22(13)mm



VTH1550CH-S2

- > Display LCD Touch Screen Capacitivo da 7"
- > intercomunicante con max 5 postazioni interne
- > 6 Ingressi Allarme + 1 Uscita.
- > Funzioni Rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme
- > connessione con porta LAN e connessione LIVE con telecamere IP Dahua.
- > Slot SD Card.
- > Dimensione 200,45x136,45x22(13)mm

