



SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE

## NETWORK VIDEO RECORDER

### NVR5432-16P-I



#### Videoregistratore di rete WizMind a 32 canali 1.5U 4HDD 16PoE

- > Accesso video IP a 32 canali
- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- > Protezione perimetrale fino a 16 canali
- > Riconoscimento facciale del flusso video fino a 4 canali
- > Fino a 22 immagini di volti / sec di elaborazione
- > Fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale
- > 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EoC



### NVR4216-I



#### Videoregistratore di rete WizSense a 16 canali 1U 2HDD

- > Accesso video IP a 16 canali
- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- > Protezione perimetrale fino a 4 canali
- > Riconoscimento facciale per flusso video fino a 2 canali / Riconoscimento facciale per flusso di immagini a 8 canali (con fotocamera FD)
- > Fino a 12 immagini di volti / sec di elaborazione
- > Fino a 10 database di volti con 20.000 immagini di volti in totale



## NVR4208-8P-I



### 8Channel 1U 2HDDs 8PoE WizSense Network Video Recorder

- > Accesso video IP a 8 canali
- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- > Protezione perimetrale fino a 4 canali
- > Riconoscimento facciale per flusso video fino a 2 canali / Riconoscimento facciale per flusso di immagini a 8 canali (con fotocamera FD)
- > Fino a 12 immagini di volti / sec di elaborazione
- > Fino a 10 database di volti con 20.000 immagini di volti in totale
- > 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EoC



## NVR5216-16P-I



### Videoregistratore di rete 16PoE WizMind a 16 canali 1U 2HDD

- > Accesso video IP a 16 canali
- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- > Protezione perimetrale fino a 16 canali
- > Riconoscimento facciale del flusso video fino a 4 canali
- > Fino a 22 immagini di volti / sec di elaborazione
- > Fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale
- > 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EoC



## NVR5464-4KS2

### Videoregistratore di rete 64 canali 1.5U 4HDD 4K e H.265 Pro



- > Accesso video IP a 64 canali
- > Smart H.265 + / Smart H.264 + / H.265 / H.264 / MJPEG; Sensore H.265
- > Max 320 Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 24MP per la visualizzazione e la riproduzione dal vivo
- > Distorsione fisheye a 1 canale (AI da NVR)
- > AI by Camera: protezione perimetrale; rilevamento e riconoscimento dei volti; SMD Plus; metadati video; ANPR; persone che contano; analisi stereo; distribuzione della folla; mappa di calore



## NVR4416-4KS2

### Videoregistratore di rete 16/32/64 Channel 2U 8HDDs 4K & H.265



- > 16/32/64-channel accesso video IP
- > Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 selezione automatica
- > Larghezza massima di banda 320 Mbps
- > Risoluzione per vista e ascolto in diretta fino a 24MP
- > 1 canale antidistorsione fisheye (AI da NVR)
- > AI by Camera: protezione perimetrica; cattura e riconoscimento facciale; SMD Plus; video metadata; ANPR; conteggio persone; analisi stereo; distribuzione della folla; mappa termica



## NVR5832-4KS2

### Videoregistratore di rete 16/32/64 Channel 2U 8HDDs 4K & H.265



- > 16/32/64-channel accesso video IP
- > Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 selezione automatica
- > Larghezza massima di banda 320 Mbps
- > Risoluzione per vista e ascolto in diretta fino a 24MP
- > 1 canale antidistorsione fisheye (AI da NVR)
- > AI by Camera: protezione perimetrica; cattura e riconoscimento facciale; SMD Plus; video metadata; ANPR; conteggio persone; analisi stereo; distribuzione della folla; mappa termica



## NVR2104HS-W-4KS2

### Videoregistratore di rete wireless compatto 1U Lite 4K H.265 a 4 canali

- > Supporta IEEE802.11b / g / n (2,4 GHz)
- > Supporta due antenne per rafforzare il segnale Wi-Fi
- > Decodifica codec H.265 + / H.264 +
- > Max 80 Mbps di larghezza di banda in entrata del cavo
- > Larghezza di banda wireless in entrata massima di 24 Mbps
- > Decodifica fino a 1ch @ 8MP / 4ch @ 1080P



## NVR2104-4KS2

### Videoregistratore di rete 4/8 Channel Smart 1U Lite 4K H.265

- > Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264
- > Larghezza di banda massima 80Mbps
- > Risoluzione fino a 8Mp per anteprima&ascolto
- > Decodifica fino a 1ch@8MP/4ch@1080P
- > Produzione video simultanei fino a HDMI/VGA



## NVR4104-P-4KS2

### Videoregistratore di rete 4 Canali Smart 1U 1HDD 4PoE

- > Nuova interfaccia utente 4.0, Security baseline 2.1
- > H.264, H.265, Smart H.264+, and Smart H.265+. H.265 selezione automatica
- > capacità di registrazione massima: 4 × 1080p@30 fps. Supporta registrazioni adattive
- > Supporta protocolli mainstream di ONVIF e RTSP
- > Sorveglianza da remoto P2P, video play su supporti mobili
- > VGA/HDMI uscita video simultanea, risoluzione massima dell' HDMI è 4K
- > AI by Camera: riconoscimento facciale, protezione perimetrica, IVS, conteggio persone, mappa termica, e SMD
- > Supporta configurazione da remoto e management dell' IPC, come impostare i parametri, recuperare informazioni, e aggiornare IPC dello stesso modello



## NVR5232-16P-4KS2E



### Videoregistratore di rete 16 / 32Channel 1U 16PoE 4K e H.265 Pro

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- > Larghezza di banda massima di 320 Mbps
- > Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
- > Uscita video simultanea HDMI / VGA
- > 1-8 Supporto PoE Ports 800 m ePoE ed EoC



## NVR5424-24P-4KS2



### 24Channel 1.5U 24PoE 4K e registratore video di rete H.265 Pro

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- > Larghezza di banda massima di 320 Mbps
- > Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
- > Supporto IPC UPnP, 24 porte PoE



## NVR5216-16P-4KS2



### Videoregistratore di rete 16 / 32Channel 1U 16PoE 4K e H.265 Pro

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- > Larghezza di banda massima di 320 Mbps
- > Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
- > Uscita video simultanea HDMI / VGA
- > 1-8 Supporto PoE Ports 800 m ePoE ed EoC



## NVR4232-16P-4KS2



### Videoregistratore di rete 16/32 Channel 1U 16PoE 4K e H.265 Lite

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
- > Max 200Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
- > Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
- > HDMI / VGA simultaneo uscita video
- > Supporto IPC UPnP, porte 16PoE



## NVR4216-16P-4KS2



### Videoregistratore di rete 16/32 Channel 1U 16PoE 4K e H.265 Lite

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
- > Max 200Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
- > Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
- > HDMI / VGA simultaneo uscita video
- > Supporto IPC UPnP, porte 16PoE



## NVR4208-8P-4KS2



### 8 canali 1U 8PoE 4K e H.265 Lite Network Video Recorder

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
- > Max 200Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
- > Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
- > HDMI / VGA simultaneo uscita video
- > Supporto IPC UPnP, porte 8PoE



## NVR4108HS-8P-4KS2



### 8/16 canali Compact 1U 8PoE 4K e H.265 Lite Network Video Recorder

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
- > Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
- > Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
- > HDMI / VGA simultaneo uscita video
- > Supporto IPC UPnP, porte 8PoE



## NVR2104-P-4KS2



### Videoregistratore di rete 4 canali Smart 1U 4PoE Lite 4K H.265

- > Decodifica codec H.265 / H.264
- > Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione e riproduzione fino a 8Mp di risoluzione
- > Fino a 1ch @ 8MP / 4ch @ decodifica 1080P
- > Uscita video simultanea HDMI / VGA
- > Supporto IPC UPnP, 4PoE porte



## NVR4232-4KS2



### Registratore di rete 8/16/32 Channel 1U 4K e H.265 Lite Network

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
- > Max 200Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
- > Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
- > HDMI / VGA simultaneo uscita video



## NVR5232-4KS2



### 8/16/32Channel 1U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder (V2.00)

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- > Max 320 Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
- > Uscita video simultanea HDMI / VGA



## NVR5216-4KS2



### 8/16/32Channel 1U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder (V2.00)

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- > Max 320 Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
- > Uscita video simultanea HDMI / VGA



## NVR5432-4KS2



### Videoregistratore di rete 16/32 / 64Channel 1.5U 4K e H.265 Pro (V2.00)

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- > Larghezza di banda massima di 320 Mbps
- > Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
- > Uscita video simultanea 2HDMI / 2VGA







## NVR2108HS-W-4KS2

### Videoregistratore di rete wireless compatto 1U Lite 4K H.265 da 4/8 canali

- > Supporto IEEE802.11b / g / n (2,4 GHz)
- > Supporta due antenne per aumentare il segnale Wi-Fi
- > Decodifica codec H.265 + / H.264 +
- > Massima larghezza di banda in entrata di 80 Mbps
- > Larghezza di banda in ingresso massima di 24 Mbps
- > Decodifica fino a 1ch @ 8MP / 4ch @ 1080P



## NVR5416-4KS2

### Videoregistratore di rete 16/32 / 64Channel 1.5U 4K e H.265 Pro (V2.00)

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- > Larghezza di banda massima di 320 Mbps
- > Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
- > Uscita video simultanea 2HDMI / 2VGA



## NVR4104HS-4KS2

### Registatore di rete 4/8/16 Channel Compact 1U 4K e H.265 Lite Network

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
- > Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
- > Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
- > HDMI / VGA simultaneo uscita video



## NVR4104-4KS2



### Registratore di rete 4/8/16 Channel Smart 1U 4K e H.265 Lite Network

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
- > Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
- > Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
- > HDMI / VGA simultaneo uscita video



## NVR4104HS-W-S2



### Videoregistratore di rete WiFi compatto 1U 4 canali

- > Decodifica codec H.264 / MJPEG
- > Max 80 Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 5MP per anteprima e riproduzione
- > Uscita video simultanea HDMI / VGA
- > Supporta tre antenne per rafforzare il segnale WiFi
- > Supporta bande dual band da 2.4 GHz e 5 GHz



## NVR4116-8P-4KS2



### Videoregistratore di rete 8/16 canali Smart 1U 8PoE 4K e H.265 Lite

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
- > Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
- > Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
- > HDMI / VGA simultaneo uscita video
- > Supporto IPC UPnP, porte 8PoE



## NVR5208-4KS2



### 8/16/32Channel 1U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder (V2.00)

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- > Max 320 Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
- > Uscita video simultanea HDMI / VGA



## NVR2104HS-W-4KS2

### 4/8 Channel Compact 1U Lite 4K H.265 Wireless Network Video Recorder

- > Supporto IEEE802.11b / g / n (2.4GHz)
- > Supporta due antenne per aumentare il segnale Wi-Fi
- > Decodifica codec H.265 + / H.264 +
- > Larghezza di banda in entrata massima di 80 Mbps
- > Larghezza di banda in ingresso wireless massima di 24 Mbps
- > Decodifica fino a 1ch @ 8MP / 4ch @ 1080P

